

Manuel d'installation

Installation et configuration du foyer

INSTALLATEUR : Ce manuel doit être confié aux personnes responsables de l'utilisation et du fonctionnement de l'appareil.

PROPRIÉTAIRE : Conservez ce manuel à titre de référence.

AVIS : NE PAS jeter ce manuel!


HEAT & GLO

No one builds a better fire

Modèle(s) :

EXCLAIM36

EXCLAIM42



FOYER DE BRÛLAGE AU BOIS

L'installation et l'entretien de cet appareil doivent être effectués par du personnel qualifié. Hearth & Home Technologies recommande des professionnels formés dans les usines de HTT ou certifiés NFI.

hearthED
FACTORY TRAINING
Fuel Your Fire

NFI NATIONAL
FIREPLACE
INSTITUTE
A CERTIFICATION AGENCY

⚠ AVERTISSEMENT : Le non-respect exact de ces instructions peut provoquer un incendie ou une explosion et entraîner des dommages matériels, des blessures, voire la mort.

- **NE PAS** entreposer ni utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de ce foyer ou de tout autre appareil.
- **NE PAS** surchauffer. Un chauffage excessif annulera votre garantie.
- Respectez les dégagements spécifiés pour les matériaux inflammables. Le non-respect de ces consignes peut déclencher un incendie.

⚠ AVERTISSEMENT



SURFACES CHAUDES !

La vitre et les autres surfaces sont chaudes pendant l'utilisation ET le refroidissement.

La vitre chaude peut provoquer des brûlures.

- **NE TOUCHEZ PAS** le verre tant qu'il n'est pas refroidi
- Ne laissez **JAMAIS** les enfants toucher la vitre.
- Éloignez les enfants
- **SURVEILLEZ ATTENTIVEMENT** les enfants présents dans la pièce où le foyer est installé.
- Avertir les enfants et les adultes des dangers associés aux températures élevées.

Des températures élevées peuvent enflammer les vêtements ou d'autres matériaux inflammables.

- Éloignez les vêtements, meubles, rideaux ou autres matières inflammables.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie.

À n'utiliser qu'avec des combustibles solides à base de bois.

Les autres combustibles risquent de provoquer une surchauffe et d'émettre des gaz toxiques (par exemple, du monoxyde de carbone).

Signification des rappels de sécurité :

- **DANGER!** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.
- **AVERTISSEMENT!** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
- **ATTENTION!** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.
- **AVIS :** Désigne des pratiques pouvant endommager le foyer ou d'autres biens matériels.


Table des matières

1 Informations spécifiques au produit et consignes de sécurité importantes			
A. Certification des foyers	4	G. Pénétration du toit	23
B. Matériaux incombustibles	4	H. Installer le coffrage et le couvercle de coffrage	23
C. Matériaux inflammables	4	I. Exigences relatives au chapeau de l'extrémité	24
2 Pour commencer		J. Installation du chapeau de l'extrémité	24
A. Système de foyer typique	5	6 Carénages	
B. Considérations techniques et conseils d'installation	6	A. Écran anti-rayonnement	26
1. Choisir les emplacements du foyer	6	B. Carénages fabriqués sur place	26
2. Localisation du foyer et de la cheminée	7	1. Carénage supérieur ouvert	26
C. Outils et fournitures nécessaires	8	2. Carénage de style boîte aux lettres	27
D. Inspection du foyer et des composants	8	3. Carénage de style toiture	27
E. Exigences du système de foyer	8	7 Finition	
3 Coffrage et dégagements		A. Matériau de finition	28
A. Dimensions/poids de l'appareil	9	B. Prolongement, construction et finition de l'âtre	29
B. Dégagements	10	1. Foyer encastré au ras du sol et rehaussement du prolongement de l'âtre jusqu'au bas de l'ouverture de la boîte à feu	30
Dégagements minimaux par rapport aux matériaux combustibles	10	2. Prolongement de l'âtre surélevé et foyer surélevé	31
C. Construction du coffrage	11	3. Ouverture d'évacuation et prolongement de l'âtre au ras du plancher	32
D. Déballez le foyer	12	C. Matériau d'étanchéité incombustible	33
E. Charpente du foyer	13	D. Manteau de foyer et saillie du mur	34
F. Sécuriser et mettre à niveau le foyer	14	E. Parois latérales/Encadrements	35
G. Bandes en métal protectrices de l'âtre	14	8 Configuration du foyer	
H. Ensemble de prise d'air extérieur	15	A. Ensemble de panneaux réfractaires en caisse	36
4 Exigences relatives à la cheminée et à l'extrémité du conduit d'évacuation		B. Provision de bûches au gaz/allumeur de gaz	38
A. Exigences relatives à la cheminée	16	C. Foyer encastré à bois	38
B. Dévoiements/conduits de reprise	17	9 Documents de référence	
C. Exigences applicables à l'extrémité du conduit d'évacuation	18	A. Composants de la cheminée	39
5 Installation de la cheminée		B. Composants facultatifs	42
A. Système de cheminée typique	19		
B. Assembler les sections de cheminée	20		
C. Installer l'ensemble d'air de cheminée	20		
D. Fixer les dévoiements/conduits de reprise	21		
E. Installer les pare-feu pour plafond	21		
F. Installer le bouclier thermique d'isolation du grenier	22		

À L'ATTENTION DE L'INSTALLATEUR :
Suivez cette liste de vérification d'une installation régulière

Cette liste de vérification doit être utilisée par l'installateur, en sus, et non en remplacement, des instructions incluses dans ce manuel d'installation.

Client :	_____	Date d'installation :	_____
Parcelle/Adresse	_____	Emplacement du foyer :	_____
	_____	Installateur :	_____
Modèle	EXCLAIM36	Numéro de téléphone du	_____
(entourez-en un) :	EXCLAIM42	concessionnaire/distributeur :	_____
		N° de série :	_____

 **AVERTISSEMENT! Risque d'incendie ou d'explosion!** Ne pas installer le foyer selon ces instructions peut causer un incendie ou une explosion.

Installation du foyer

- Il a été vérifié que le coffrage est isolé et scellé. (Page 11)
- Les dégagements par rapport aux matériaux inflammables ont été vérifiés. (Page 10)
- Le foyer est à niveau et sécurisé. (Page 14)
- Les bandes de protection de l'âtre sont installés selon les exigences du manuel. (Page 14)
- Décision prise quant à la taille/hauteur du prolongement de l'âtre. (Page 29)
- Ensemble de prise d'air extérieur installé. (p. 15)

OUI

SI NON, POURQUOI?

Cheminée Sections 4 et 5 (p. 16)

- La configuration de la cheminée respecte les schémas.
- La cheminée est installée, bloquée et bien fixée en place avec le dégagement adéquat.
- Ensemble de prise d'air extérieur installé
- Les pare-feux sont installés.
- Le bouclier thermique d'isolation du grenier est installé.
- Solin de toit installé
- Extrémité installé

Carénages Section 6 (p. 25)

- Le carénage est installé correctement selon les instructions.

--

--

Finition Section 7 (p. 28)

- Absence de matériaux inflammables dans les zones exigeant des matériaux incombustibles.
- La conformité à toutes les exigences de dégagement du manuel d'installation a été vérifiée.
- Les saillies du manteau de foyer et du mur respectent les exigences du manuel d'installation.
- Extension de l'âtre installée selon les exigences du manuel.

Mise au point du foyer Section 8 (p. 35)

- Tout le matériel d'emballage et de protection a été retiré.
- Les panneaux de brique moulée installés correctement.
- La grille est correctement installée.
- Le pare-feu est installé correctement.
- Portes facultatives correctement installées.
- Le sac du manuel et son contenu ont été retirés du foyer et sont confiés à la personne responsable de l'utilisation et du fonctionnement.

Hearth & Home Technologies recommande :

- Photographiez l'installation et copiez la liste de vérification pour votre fichier.
- Que cette liste de vérification demeure visible en tout temps sur le foyer, jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

Commentaires : Description détaillée des problèmes, des responsables (installateur/constructeur/autres corps de métier, etc.) et des mesures correctives à prendre :

Commentaires communiqués à la partie responsable _____ par _____ le _____
 (Constructeur/entrepreneur général/) (Installateur) (Date)

1 Informations spécifiques au produit et consignes de sécurité importantes

A. Certification des foyers

Ce système de foyer a été testé et homologué conformément aux normes UL 127 et ULC-S610 d'Underwriters Laboratories, Inc. pour l'installation et le fonctionnement aux États-Unis et au Canada.

Ce foyer peut être installée dans les chambres à coucher. Ce foyer n'est pas approuvé pour les maisons préfabriquées. Si l'appareil est installé avec une bûche à gaz, les dispositions du National Fuel Gas Code doivent être respectées.

Ce foyer a été testé et homologué pour une utilisation avec des composants facultatifs décrits dans ce manuel. Ces composants facultatifs peuvent être achetés séparément et installés à une date ultérieure. L'installation d'un ensemble d'air extérieur nécessitera une reconstruction importante et il est préférable de l'installer au moment de l'installation du foyer.


Heat & Glo est une marque déposée de Hearth & Home Technologies Inc.

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! Hearth & Home Technologies décline toute responsabilité et annulera la garantie et la liste des prestations de service dans les cas suivants.

NE PAS :

- installer ou utiliser un foyer endommagé
- modifier le foyer
- ignorer les instructions d'installation de Hearth & Home Technologies.
- utiliser le foyer sans que tous les composants soient installés
- surchauffer
- installer des composants qui n'ont pas été approuvés par Hearth & Home Technologies
- installer des pièces ou composants qui ne sont pas homologués ou approuvés

Les installations, réglages, modifications, réparations ou maintenances incorrects peuvent provoquer des blessures et des dégâts matériels. Pour obtenir de l'aide ou des informations complémentaires, veuillez vous adresser à un installateur qualifié, à un centre de service après-vente ou à votre concessionnaire.

 **AVERTISSEMENT : Ce produit et les combustibles utilisés pour faire fonctionner ce produit (bois et granulés de bois), ainsi que les produits de combustion de ces combustibles, peuvent vous exposer à des produits chimiques tels que le noir de carbone, connu par l'État de Californie pour causer le cancer, et le monoxyde de carbone connu de l'État de Californie pour provoquer des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.P65Warnings.ca.gov.**

B. Matériaux incombustibles


- Matériaux qui ne s'enflamment pas et ne brûlent pas, formés des éléments suivants :
 - Acier
 - Brique
 - Béton
 - Vitre
 - Fer
 - Céramique
 - Ardoise
 - Plâtres
- Matériaux déclarés conformes à la norme **ASTM E 136, Méthode d'essai normalisée pour le comportement des métaux, dans un four tubulaire vertical à 750 °C**

C. Matériaux inflammables

- Matériaux contenant ou recouverts de :
 - Bois
 - Fibres végétales
 - Contreplaqué/OSB
 - Papier comprimé
 - Plastique
 - Panneaux de plâtre (cloison sèche)
- Tout matériau qui peut s'enflammer ou brûler; à l'épreuve des flammes ou non, recouvert de plâtre ou non

2 Pour commencer

A. Système de foyer typique



B. Considérations techniques et conseils d'installation

AVIS : Vérifiez les codes du bâtiment avant l'installation.

- L'installation DOIT être en conformité avec les codes et réglementations locaux, régionaux, provinciaux et nationaux.
- Consultez la société d'assurance, les responsables de construction, d'incendie ou les autorités compétentes pour les restrictions, l'inspection des installations et les permis.
- **Avant** de procéder à l'installation, considérez les éléments suivants :
 - Lieu d'installation du foyer.
 - Configuration du système prévu pour l'évacuation des gaz.
 - Conduites d'arrivée du gaz.
 - Câblage électrique.
 - Détails de la charpente et de la finition.
 - Si vous désirez des accessoires optionnels tels qu'un ventilateur, un interrupteur mural ou une télécommande.

1. Choisir les emplacements du foyer

On peut installer ce foyer comme séparation de pièce, le long d'un mur, dans un coin ou comme enchâssure extérieure. Voir la figure 2.2.

Il faut éviter de situer le foyer dans un sous-sol. Le fait de se situer près des portes fréquemment ouvertes, des sorties ou des retours de chaleur centraux, ou d'autres endroits où la circulation de l'air est importante peut avoir une incidence sur le rendement.

Ces facteurs devraient être examinés avant de choisir un emplacement.

AVIS : En plus des dimensions du coffrage, consulter les sections suivantes :

- Dégagements (section 3).

AVIS :

- Les illustrations et les photos reflètent des installations typiques et sont **UNIQUEMENT À DES FINS DE CONCEPTION**.
- Les illustrations/diagrammes ne sont pas à l'échelle.
- L'installation/l'apparence réelle varient selon les préférences individuelles.
- Hearth & Home Technologies se réserve le droit de modifier ses produits.

AVIS :

EXCLAIM36 - Un dégagement minimal de 25 mm (1 po) à l'arrière et au minimum de 25 mm (1 po) sur les côtés de l'assemblage du foyer doit être respecté.

EXCLAIM42 - Un dégagement minimal de 13 mm (1 1/2 po) à l'arrière et au minimum de 13 mm (1 1/2 po) sur les côtés de l'assemblage du foyer doit être respecté.

Les sections de cheminée, à n'importe quel niveau, nécessitent un dégagement minimal de 2 po entre la charpente et les sections de cheminée.




Figure 2.2 Emplacements des foyers


2. Localisation du foyer et de la cheminée

L'emplacement choisi pour le foyer et la cheminée aura une influence sur leurs performances.

- Installez dans la lame d'air chaud fermée par l'enveloppe du bâtiment. Cela permet d'améliorer le tirage, surtout pendant l'allumage et l'extinction du feu.
- Il n'est pas recommandé d'installer le foyer dans un sous-sol.
- Doit traverser la partie la plus haute du toit. Cela minimise l'effet du vent.
- Placez le chapeau de l'extrémité loin des arbres, structures adjacentes, lignes de toit irrégulières et autres obstacles.
- Utilisez au minimum les dévoiements de cheminée.
- Tenir compte de l'emplacement du foyer par rapport au sol et au plafond ainsi qu'aux solives du grenier.
- Tenez compte des exigences d'extrémité dans les Rubriques 4 et 5.
- Installez l'ensemble de prise d'air extérieur en l'orientant face

au vent dominant soufflant pendant la saison de chauffage.

- Veillez à ce que l'air extérieur soit adéquat pour tous les appareils à combustion et tous les équipements d'échappement.
- Assurez-vous que la chaudière et les bouches de retour d'air de la climatisation ne sont pas situés à proximité immédiate du poêle.
- Évitez d'installer le foyer près des portes, couloirs ou petits espaces isolés.
- Les luminaires encastrés doivent être de type « boîtier étanche ».
- Les trappes de grenier sont dépouillées ou scellées par les intempéries.
- Les joints d'assemblage et des armoires de traitement d'air, installés dans le grenier doivent être recouverts ou étanchéifiées.



C. Outils et fournitures nécessaires

Avant de commencer l'installation, s'assurer que les outils et fournitures suivants sont disponibles.

Une scie alternative	Matériaux de charpente
Des pinces	Scellant incombustible
Marteau	Gants
Un tournevis à tête cruciforme	Une équerre de charpentier
Un tournevis à tête plate	Une perceuse électrique et des mèches
Un fil à plomb	Des lunettes de sécurité
Un niveau	Ruban à mesurer
Vis autotaraudeuses de 12,7 mm (1/2 po)- 19,1 mm (3/4 po) de long, n° 6 ou 8.	
Divers vis et clous	

D. Inspection du foyer et des composants

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie ou d'explosion! Les pièces endommagées risquent de compromettre le fonctionnement sécuritaire du foyer. NE PAS installer de composant endommagé, incomplet ou de substitution. Le foyer doit rester au sec.

- Inspectez le foyer pour voir s'il est endommagé.
- Les composants du système d'évacuation des gaz et les portes de décoration sont envoyés séparément.
- Informez votre concessionnaire si des pièces ont été endommagées pendant l'expédition.
- **Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation. Suivez attentivement ces instructions pendant l'installation pour garantir une sécurité et une performance optimales.**

E. Exigences du système de foyer

Les exigences du système de foyer sont les suivantes :

- Foyer
 - Réfractaire 914 mm (36 po) (requis, vendu séparément)
 - WDR2836-T-NG Réfractaire Trad. Gris naturel
 - WDR2836-T-BK Réfractaire Trad. Onyx noir
 - WDR2836-T-BR Réfractaire Trad. Marron maçonnerie
 - WDR2836-H-NG Réfractaire Herr. Gris naturel
 - WDR2836-H-BK Réfractaire Herr. Onyx noir
 - WDR2836-H-BR Réfractaire Herr. Marron maçonnerie
 - Réfractaire 1066 mm (42 po) (requis, vendu séparément)
 - WDR2842-T-NG Réf. Trad. Gris naturel
 - WDR2842-T-BK Réf. Trad. Onyx noir
 - WDR2842-T-BR Réf. Trad. Marron maçonnerie
 - WDR2842-H-NG Réf. Herr. Gris naturel
 - WDR2842-H-BK Réf. Herr. Onyx noir
 - WDR2842-H-BR Réf. Herr. Marron maçonnerie
 - Pare-feu (inclus avec le foyer)
 - Prolongement de l'âtre (requis, vendu séparément)
 - Grilles (incluses avec le foyer)
- Système de prise d'air extérieur
 - Hotte de prise d'air (incluse avec le foyer)
 - Flexible (nécessaire, vendu séparément)
- Système de cheminée
 - Bouclier thermique d'isolation du grenier (inclus avec le foyer)
 - Chapeau de l'extrémité de cheminée (nécessaire, vendu séparément)
 - Ensemble de prise d'air extérieur (requis au Canada, vendu séparément)
 - Adaptateur SLA10 (requis au Canada, vendu séparément)
- Matériau de finition incombustible



3 Coffrage et dégagements

A. Dimensions/poids de l'appareil

EXCLAIM42

Tableau du poids de l'appareil

Modèle	Livres
ICON36	356
ICON42	394



EXCLAIM42





Figure 3.1 Dimensions de l'appareil

B. Dégagements

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie!

Vous devez respecter toutes les distances minimales par rapport aux matériaux inflammables, telles qu'indiquées à la figure 3.3. **NE PAS** garnir les espaces vides de matériaux isolants ou autres. Les encadrements ou le matériau de finition utilisé à l'avant ou devant le foyer, plus petits que les minimums listés doivent être entièrement construits avec des matériaux non combustibles (ex. : poutres d'acier, panneaux de béton, etc.). Le non-respect de ces consignes peut déclencher un incendie.

Dégagements minimaux par rapport aux matériaux combustibles

À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE FERMÉE	
Foyer au mur arrière EXCLAIM36	25 mm (1 po)
Foyer au mur arrière EXCLAIM42	38 mm (1-1/2 po)
Foyer au mur latéral EXCLAIM36	25 mm (1 po)
Foyer au mur latéral EXCLAIM42	38 mm (1-1/2 po)
Division de sécurité au-dessus du linteau	0 mm (0 po)
Ouverture de la porte au mur latéral	610 mm (24 po)
MANTEAU DE FOYER	
Hauteur minimale du manteau de foyer	305 mm (12 po) au-dessus de l'ouverture
Profondeur maximale du manteau de foyer	305 mm (12 po)




Figure 3.3 Dégagements par rapport aux matériaux inflammables

C. Construction du coffrage

Un coffrage est une structure verticale semblable à une boîte qui entoure le foyer et/ou les conduits d'évacuation. Les cheminées verticales qui longent l'extérieur d'un bâtiment doivent être installées à l'intérieur du coffrage.

Dans les climats froids, Hearth & Home Technologies recommande que le coffrage soit bien isolé en utilisant un panneau isolant semi-rigide entre les solives.

La construction du coffrage dépend du type de bâtiment. Ces instructions ne remplacent pas les exigences des codes locaux du bâtiment. On DOIT se référer aux codes locaux du bâtiment.

Les coffrages doivent être construits comme tous les murs extérieurs de la maison pour empêcher les problèmes de courants d'air froids. Le coffrage ne doit en aucun cas endommager l'enveloppe extérieure du bâtiment. Toutes les parois extérieures doivent être isolées.

Vous devez installer des faux plafonds et des pare-feux pour plafond à chaque étage de l'enchâssure, ou tous les 3,05 m (10 pi), pour empêcher la propagation du feu.

Les parois, le plafond, la plaque de base et le sol en porte-à-faux du coffrage doivent être isolés (voir la Figure 3.4.) Équipez le coffrage de pare-vapeur et de pare-air, en conformité avec les codes locaux applicables au reste de la maison. En outre, Hearth & Home Technologies recommande de recouvrir les surfaces intérieures de placoplâtre et de colmater les raccords (ou l'utilisation d'une méthode équivalente) pour optimiser l'étanchéité.

Les orifices et les autres ouvertures doivent être colmatés avec du produit de calfeutrage résistant à une haute température ou bouchés avec un isolant en fibre de verre non recouvert.

AVERTISSEMENT! Vous devez installer des faux plafonds et des pare-feux pour plafond à chaque étage du coffrage, ou tous les 3,05 m (10 pi), pour empêcher la propagation du feu.

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! NE PAS sceller la zone entre l'ouverture du pare-feu et le conduit de cheminée, sauf où ils pénètrent dans le grenier ou quittent l'enveloppe d'air chaud de la maison (utilisez un produit de calfeutrage résistant à 600° F).

- Le coffrage est construit en utilisant des matériaux de charpente à peu près les mêmes que les murs de votre maison. Une gamme de matériaux de revêtement peut être utilisée, y compris la brique, la pierre, le placage de brique ou des matériaux traditionnels de revêtement.
- Lors de la construction du coffrage, plusieurs facteurs doivent être pris en compte :
 - Maintenir un écart 51 mm (2 po) autour de la cheminée.
 - Le dessus du coffrage doit être fait d'un matériau incombustible.
 - Dans les climats froids, une entretoise pare-feu et un bouclier thermique d'isolation du grenier doivent être installés dans un faux plafond isolé à la hauteur de 2 438 mm (8 pieds) au-dessus de l'ensemble du foyer. Cela diminue les pertes de chaleur dans le coffrage.
 - Dans les régions froides, les parois du coffrage doivent être isolées jusqu'au niveau du faux plafond, illustré à la figure 3.4. Cela aidera à diminuer les pertes de chaleur de la maison autour du foyer.




Figure 3.4 Assemblage de coffrage

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! La distance entre la cheminée et l'isolant ou les autres matériaux proches doit être au minimum de 51 mm (2 po).

- L'isolant et les autres matériaux doivent être solidement arrimés pour éviter qu'ils touchent la cheminée.
- Le coffrage doit être immobilisé pour éviter la pénétration de l'isolation soufflée ou d'autres matériaux inflammables pouvant entrer en contact avec le foyer ou la cheminée.
- Si l'isolation ou d'autres matériaux touchent la cheminée, cela peut provoquer un échauffement excessif et un incendie.

Trois exemples d'applications de coffrage sont illustrés à la figure 3.5.




Figure 3.5 Construction du coffrage

D. Débarrer le foyer

- Retirez l'emballage.
- Retirez les supports d'expédition comme indiqué sur la figure 3.6. Remettez en place les vis retirées du foyer.
- Retirez le foyer de la palette.

Le foyer est fixé à la palette par deux supports de chaque côté et à l'arrière de la coque extérieure. Voir la figure 3.6.

- Retirez les vis du support, de la palette et du foyer. Remettez en place les vis retirées du foyer.
- Les supports peuvent être utilisés pour ancrer le foyer en position.



Figure 3.6 Retrait des supports d'expédition

E. Charpente du foyer

AVIS : La conception du prolongement de l'âtre doit être déterminée avant l'installation du foyer.

Si le foyer est placé sur le plancher, la hauteur maximale d'un âtre surélevé fini est 194 mm (7-5/8 po), si vous voulez un âtre plus élevé, le foyer doit être placé sur une plate-forme.

La figure 3.13 illustre un coffrage typique de foyer (en utilisant du bois de construction de 2 x 4), en présumant que des matériaux combustibles sont utilisés. Tous les dégagements par rapport aux matériaux combustibles autour du foyer doivent être respectés. Voir la figure 3.3. La charpente le long du haut du foyer doit être au-dessus des divisions de sécurité supérieures.

La profondeur de la cavité finie doit être d'au moins :

- EXCLAIM36 - 711 mm (28 po) du mur arrière fini à l'extérieur de l'encadrement du mur avant.
- EXCLAIM42 - 724 mm (28-1/2 po) du mur arrière fini à l'extérieur de l'encadrement du mur avant.

NE PAS installer le linteau avant que le foyer ne soit en place.

REMARQUE : Avant d'encadrer le coffrage, réfléchissez à l'endroit et à la manière dont la cheminée va passer. S'il y a des obstacles qui peuvent gêner, il peut être nécessaire d'agrandir le coffrage pour permettre l'utilisation des dévoiements. Si nécessaire, consultez le tableau des décalages à la page 17.

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! Respectez les dégagements minimums spécifiés.

- EXCLAIM36 - Un dégagement minimal de 25 mm (1 po) doit être maintenu à l'arrière et sur les côtés de l'assemblage du foyer.
- EXCLAIM42 - Un dégagement minimal de 38 mm (1-1/2 po) doit être maintenu à l'arrière et sur les côtés de l'assemblage du foyer.
- Les sections de cheminée, quel que soit leur niveau, nécessitent d'avoir 51 mm (2 po) entre l'encadrement et la section de cheminée.

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! Respectez tous les dégagements minimaux spécifiés dans ce manuel pour les matériaux combustibles. **NE PAS** garnir les espaces vides de matériaux isolants ou autres.

ATTENTION! Risque de coupures/d'écorchures. Porter des gants et des lunettes de sécurité pendant l'installation. Les bords des tôles d'acier sont tranchants.

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! Empêcher tout contact avec l'isolation pouvant s'être détachée.

- **NE PAS** placer le foyer contre les barrières de vapeur ou une isolation restée exposée
- Sécuriser l'isolation et les pare-vapeur.
- Prévoir des dégagements minimaux sur les côtés et à l'arrière de l'ensemble du foyer.




Figure 3.13 Encadrement du foyer

F. Sécuriser et mettre à niveau le foyer

Ce foyer peut être placé soit sur une surface plane continue inflammable ou non combustible. Des supports d'expédition peuvent être utilisés pour ancrer le foyer.

Mettez le foyer en place. Assurez-vous de laisser un dégagement d'au moins 25 mm (1 po) (EXCLAIM36) ou 38 mm (1-1/2 po) (EXCLAIM42) sur les côtés et à l'arrière du foyer.

Le foyer doit être positionné de façon à ce que la face du foyer soit au même niveau que la face de la cloison sèche des murs.

Mettez le foyer à niveau et calez, le cas échéant.

G. Bandes en métal protectrices de l'âtre

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! Les bandes en métal protectrices de l'âtre DOIVENT être installées sur des surfaces combustibles. **NE PAS** recouvrir les bandes métalliques de matériaux inflammables. Des étincelles ou des braises peuvent mettre feu au plancher.

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! Des températures élevées, des étincelles, des braises ou d'autres matériaux enflammés tombant du foyer peuvent mettre feu au plancher ou aux surfaces inflammables cachées.

- Les bandes en métal protectrices de l'âtre DOIVENT être installées.
 - Les prolongements de l'âtre DOIVENT être installés exactement comme spécifié.
- Trouvez les deux bandes en métal protectrices de l'âtre, qui mesurent environ 660 x 102 mm (26 x 4 po) et sont comprises avec le foyer.
 - Glissez chaque bande en métal à 51 mm (2 po) sous le bord frontal du foyer.
 - Les bandes se chevauchent au milieu de l'ouverture d'évacuation s'ouvrant de 25 mm (1 po) minimum.
 - Les bandes en métal doivent se prolonger au-delà des côtés avant et latéraux, de l'ouverture du foyer, d'au moins 51 mm (2 po), figure 3.14).
 - Protégez l'avant d'une plate-forme surélevée au-dessus du prolongement de l'âtre à l'aide de bandes métalliques (non incluses avec le foyer) conformément à la figure 3.15. Voir la section 7 f pour les instructions relatives à la prolongement de l'âtre.




Figure 3.14 Positionner les bandes de protection de l'âtre en métal




Figure 3.15 Protéger l'avant d'une plate-forme surélevée

H. Ensemble de prise d'air extérieur

L'ensemble de prise d'air extérieur peut être utilisé pour la combustion. Hearth & Home Technologies vous recommande de raccourcir au maximum la longueur du conduit afin d'optimiser les performances du kit d'admission d'air extérieur et d'installer un piège en P (voir figure 3.18). Placez le raccord de l'ensemble d'air extérieur de façon à ce que la neige, les feuilles, etc. ne puissent pas boucher l'entrée d'air. Dans certaines installations, le conduit d'air peut devoir courir à la verticale. Dans une telle installation, une différence de hauteur de 914 mm (3 pi) doit être maintenue entre le sommet de la section supérieure de la cheminée et la prise d'air extérieur.

REMARQUE : La longueur maximale d'un conduit de 101 mm (4 po) de diamètre est de 6 m (20 pieds). Le conduit peut être prolongé jusqu'à une longueur maximale de 12 m (40 pieds) en utilisant un conduit de 152 mm (6 po). Un adaptateur de 101 mm (4 po) à 152 mm (6 po) sera nécessaire. (non inclus).

REMARQUE : La section transversale minimale du capot d'entrée de 101 mm (4 po) est de 177 mm (7 po) carrés.

Reportez-vous aux figures 3.16 et 3.17 pour placer le raccord de prise d'air extérieur.

L'ensemble de prise d'air extérieur ne peut être installé que sur le côté gauche du foyer.

- Coupez une longueur de 114 mm (4 1/2 po) dans le mur extérieur pour accueillir la tuyauterie d'air.
- Utilisez un flexible de 102 mm (4 po) (non fourni) pour raccorder directement l'air extérieur à la prise d'air du foyer. Des flexibles isolés peuvent être utilisés pour réduire la condensation due au gel.
- Utilisez le capot de prise d'air extérieur fourni.
- Utilisez de la silicone pour créer un joint étanche entre le mur et le conduit et empêcher l'infiltration d'humidité et les fuites d'air.
- Utilisez de la silicone pour créer un joint étanche entre le mur et le capot de prise d'air et empêcher l'infiltration d'air.

ATTENTION! Danger d'incendie ou d'asphyxie! N'ASPIREZ PAS l'air de combustion présent dans une cavité du mur, du sol ou du plafond, ou dans un espace clos tel qu'un grenier ou garage.

- **NE PAS installer le raccord de la prise d'air extérieur près des débouchés des conduits d'évacuation des gaz ou des cheminées. Des fumées ou odeurs pourraient être aspirées dans la pièce à travers le foyer.**
- **Placez le raccord de la prise d'air extérieur à un endroit qui ne peut pas être bloqué par des feuilles, la neige/glace ou d'autres débris. Si elle est obstruée, le débit d'air de combustion risque d'être insuffisant.**




Figure 3.16 Installation de la prise d'air extérieur

ATTENTION! Risque de coupures/d'écorchures. Porter des gants et des lunettes de sécurité pendant l'installation. Les bords des tôles d'acier sont tranchants.




Figure 3.17 Emplacements des prises d'air extérieur




Figure 3.18 Installation d'air extérieur avec piège à air froid

4 Exigences relatives à la cheminée et à l'extrémité du conduit d'évacuation

A. Exigences relatives à la cheminée

Les dégagements verticaux sont mesurés de la base du foyer, comme illustré à la figure 4.1.

Tableau 4.1 Exigences relatives à la cheminée

Hauteur directe totale minimale	5,49 m	18 pi
Hauteur minimale avec un unique dévoiement/conduit de reprise	5,64 m	18,5 pi
Hauteur minimale avec un double dévoiement/conduit de reprise	7,32 m	24 pi
Hauteur maximale	27,43 m	90 pi
Longueur maximale de la cheminée entre un dévoiement et un conduit de reprise	6,1 m	20 pi
Dégagement maximal entre les stabilisateurs de cheminée	10,67 m	35 pi
Longueur maximale de cheminée non soutenue entre le dévoiement et le conduit de reprise	1,83 m	6 pi
Hauteur maximale de cheminée non soutenue au-dessus du foyer	10,67 m	35 pi
Cheminée maximale non soutenue au-dessus du toit	1,83 m	6 pi

Tableau 4.2 Dimensions des composants de la cheminée

HAUTEUR DES COMPOSANTS DE LA CHEMINÉE		po.	mm
ÉTATS-UNIS	Canada SEULEMENT		
Stabilisateur de cheminée			
SL11	SL4	4-3/4	4-3/4
Dévoiements/conduits de reprise			
SL1130	SL430	14-1/2	368
Sections de cheminée*			
SL1106	SL406	4-3/4	121
SL1112	SL412	10-3/4	273
SL1118	SL418	16-3/4	425
SL1136	SL436	34-3/4	883
SL1148	SL448	46-3/4	1187
s.o.	SLA10	16-3/4	425

* Les dimensions reflètent la hauteur réelle.

AVIS : Un maximum de deux paires de dévoiements et conduits de reprise peut être utilisé.

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! La distance entre la cheminée et l'isolant ou les autres matériaux inflammables autour du système de la cheminée doivent être au minimum de 51 mm (2 po). Le défaut de maintenir un chevauchement adéquat pourrait causer une surchauffe et un incendie.

AVIS : Vous devez soutenir le conduit pendant la construction et confirmez que des décharges ne sont pas logées par mégarde dans la section de cheminée, à partir du foyer ou à n'importe quelle jonction de cheminée.





Figure 4.1 Exigences relatives à la cheminée

B. Dévoiements/conduits de reprise

- Utilisez un dévoiement/conduit de reprise pour contourner les obstructions suspendues.
- Un coude et un conduit de reprise peuvent être utilisés comme entité unique ou séparée par une ou des sections de cheminée.

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! NE PAS utiliser de dévoiements/conduits de reprise d'une portée de plus de 30°. Le tirage de la cheminée sera restreint et pourrait causer du surchauffage et un incendie. Fixez les dévoiements avec des vis (ne dépassant pas 13 mm/1/2 po de longueur) Fixez les conduits de reprise avec des attaches. Les sections droites de cheminée peuvent être fixées avec des vis. Empêchez les sections de cheminée de se séparer ou se tordre.

- Mesurez l'écart nécessaire pour éviter l'obstruction suspendue. Reportez-vous à la dimension A, à la figure 4.2.
- Trouvez la dimension A adéquate énumérée dans le tableau 4.3. La dimension B coïncidant avec les mesures de dimension A dans le tableau 4.3, représente le dégagement vertical requis pour compléter le dévoiement/conduit de reprise.
- Lisez tout le tableau pour trouver la quantité de sections de cheminée ou de numéros de modèle nécessaires entre le dévoiement et le conduit de reprise.



Exemple :

Votre dimension « A » de la figure 4.2 est de 368 mm (14-1/2 po). En utilisant le tableau 4.3, la dimension la plus proche de, mais pas inférieure à, 368 mm (14-1/2 po) est 400 mm (15-3/4 po) en utilisant un dévoiement/conduit de reprise de 30°.

Vous avez déterminé à partir du tableau que vous auriez besoin de 930 mm (36-5/8 po) (Dimension « B ») entre le dévoiement/conduit de reprise.

Le composant de cheminée qui convient le mieux à votre application est constitué de deux SL1112s.

Tableau 4.3

A		B		SL1106 SL406	SL1112 SL412	SL1118 SL418	SL1136 SL436	SL1148 SL448
po	mm	po	mm					
4 7/8	124	17 7/8	454	-	-	-	-	-
7 1/4	184	22	559	1	-	-	-	-
9 3/4	248	26 1/8	664	2	-	-	-	-
10 1/4	260	27 1/4	692	-	1	-	-	-
12 3/4	324	31 3/8	797	1	1	-	-	-
13 1/4	337	32 3/8	822	-	-	1	-	-
15 3/4	400	36 5/8	930	-	2	-	-	-
18 1/8	460	40 3/4	1035	1	2	-	-	-
18 3/4	476	41 3/4	1060	-	1	1	-	-
21 3/4	552	47	1194	-	-	2	-	-
22 1/4	565	48	1219	-	-	-	1	-
24 3/4	629	52 1/8	1324	1	-	-	1	-
27 3/4	705	57 3/8	1457	-	1	-	1	-
28 1/4	718	58 3/8	1483	-	-	-	-	1
30 3/4	781	62 1/2	1588	1	-	-	-	1
33 3/4	857	67 3/4	1721	-	1	-	-	1
36 3/4	933	73	1854	-	-	1	-	1
39 3/4	1010	78 1/8	1984	-	-	-	2	-
41 1/8	1045	82 3/8	2092	1	-	-	2	-
45 3/4	1162	88 1/2	2248	-	-	-	1	1
48 1/8	1222	92 3/4	2356	1	-	-	1	1
51 3/4	1314	98 7/8	2511	-	-	-	-	2

Remarque : Le tuyau de la série SL400 est disponible pour le Canada SEULEMENT.

Un assemblage adéquat des parties de cheminées refroidies à l'air donne un chevauchement aux joints de cheminée de 32 mm (1-1/4 po). La longueur réelle est utilisée dans ce tableau.

C. Exigences applicables à l'extrémité du conduit d'évacuation

- Installez une bouche d'évacuation approuvée et homologuée pour ce système de foyer.
- Il ne doit pas se trouver à un endroit où la neige ou d'autres matériaux risquent de la boucher.
- Il doit être loin des arbres et autres structures.
- Le fond du chapeau de l'extrémité doit être à au moins 0,91 m (3 pi) au-dessus du toit ET à au moins 0,61 m (2 pi) au-dessus de toute partie du toit à moins de 3,05 m (10 pi).
- La distance requise entre les chapeaux est indiquée ci-dessous.





Figure 4.3 Emplacements à cheminées multiples

5 Installation de la cheminée

A. Système de cheminée typique

AVIS : La performance d'une cheminée peut être variable.

- Les arbres, les bâtiments, l'inclinaison du toit et les conditions de vent peuvent affecter les performances de la cheminée.
- La hauteur de la cheminée devra éventuellement être ajustée si le poêle fume ou le tirage est trop fort.



B. Assembler les sections de cheminée

N'utilisez que les composants décrits dans ce manuel.

Des composants de remplacement ou endommagés pourraient altérer le fonctionnement sécuritaire et provoquer la surchauffe et un incendie.

Fixez soit une section droite de cheminée ou un dévoiement au-dessus du foyer (selon votre exigence d'installation). Les sections de cheminée sont verrouillées ensemble en poussant vers le bas, jusqu'à ce que la section supérieure joigne le cran d'arrêt de la section inférieure.

Le conduit intérieur est placé à l'intérieur de la section de conduit sous celui-ci. L'enveloppe extérieure est placée à l'extérieur de l'enveloppe extérieure de la section de cheminée sous celle-ci. Consultez la figure 5.2.

AVIS : Les sections de cheminée ne peuvent pas être démontées une fois verrouillées ensemble. Planifiez à l'avance!

- Verrouillez les sections de cheminée ou les dévoiements/ conduits de reprise ensemble en poussant vers le bas, jusqu'à ce que la section supérieure atteigne le cran d'arrêt sur la section inférieure.
- Tirez sur la section supérieure pour confirmer qu'elle est complètement engagée et ne se séparera pas.
- Il est acceptable d'utiliser des vis autotaraudeuses d'au plus 13 mm (0,5 po) no 6 ou 8 pour fixer les sections de cheminée ensemble. NE PAS percer le conduit intérieur.

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! Vous DEVEZ utiliser les vis pour fixer les dévoiements/conduits de reprise aux sections de cheminée, pour empêcher les parties de cheminée de se tordre. Le défaut de se faire pourrait provoquer un incendie.

- Fixez les dévoiements/conduits de reprise aux sections de cheminée. NE PAS percer le conduit intérieur.
- Fixez les coudes de cheminée avec les bandes de suspension fournies; fixez à des montants ou solives.
- Les sections verticales droites de la cheminée doivent être soutenues tous les 10,7 m (35 pieds).

AVERTISSEMENT! Risque de point de pincement! Si le conduit surélevé n'est pas fixé à l'aide de méthodes capables de supporter tout le poids du conduit, cela pourrait entraîner des blessures graves.




Figure 5.2 Assemblage des sections de cheminée

C. Installer l'ensemble d'air de cheminée

- Requis au Canada.
- Suivez les instructions fournies avec l'accessoire.

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! NE PAS substituer des composants de cheminée de remplacement ou endommagés.

D. Fixer les déviements/conduits de reprise

Lorsque les déviements et les retours sont joints à des sections de tuyau droites, ils doivent être verrouillés en position avec les vis (extérieures uniquement). Pour empêcher la force de pesanteur de séparer les sections de cheminée, les conduits de reprise et les stabilisateurs de cheminée comportent des suspensions à collier, pour fixer ces parties à des joints ou des empannons. Voir la figure 5.3.

* Utilisez la vis autotaraudeuse N° 6 ou N° 8, ou plus grande, ne dépassant pas 13 mm (1/2 po).

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie!

- Fixez les déviements à l'aide de vis (ne dépassant pas 13 mm/1/2 po de longueur).
- Retours sécurisés à l'aide de bande de suspension.
- Les sections droites de cheminée peuvent être fixées à l'aide de vis (dont la longueur ne doit pas dépasser 13 mm/1/2 po) au niveau des joints.
- Empêchez les sections de cheminée de se séparer ou se tordre.




Figure 5.3 Sécuriser la cheminée

E. Installer les pare-feu pour plafond

ATTENTION! Risque d'incendie! On doit utiliser des pare-feux du plafond lorsque la cheminée pénètre un plafond/plancher.

- La construction du coffrage nécessite des pare-feu au plafond à chaque plancher ou dégagement à tous les 3,05 m (10 pieds).
- Le pare-feu pour plafond ralentit l'étendue du feu et réduit l'infiltration d'air froid.
- Installez un pare-feu pour plafond chaque fois où la cheminée pénètre un plafond/plancher.
- Marquez et coupez une ouverture dans le plafond comme indiqué à la figure 5.4.
- Coffrez l'ouverture avec la même taille de bois utilisé dans les solives du plafond.
- Clouez le pare-feu pour plafond au bas des solives du plafond, lorsqu'il y a de l'espace au-dessus.
- Utilisez un bouclier thermique d'isolation du grenier si le plafond est isolé. Le pare-feu pour plafond peut alors être fixé au-dessus ou en dessous des joints.




Figure 5.4 Installation du pare-feu au plafond

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! NE PAS sceller la zone entre l'ouverture du pare-feu et le tuyau de cheminée, sauf lorsqu'ils pénètrent dans le grenier ou quittent l'enveloppe d'air chaud de la maison (utilisez du scellant résistant à 600° F).

F. Installer le bouclier thermique d'isolation du grenier

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! Vous DEVEZ installer un bouclier thermique d'isolation du grenier, lorsqu'il y a des possibilités que l'isolant ou d'autres matériaux inflammables viennent en contact avec la cheminée.

- **NE PAS** garnir l'isolant entre la cheminée et le bouclier thermique d'isolation du grenier.
- L'obstruction du conduit d'évacuation avec des matériaux isolants ou autres peuvent provoquer un incendie.
- **NE PAS** réaliser un dévoiement de cheminée à l'intérieur de l'écran d'isolation
- Les matériaux combustibles peuvent entrer en contact avec le bouclier isolant du grenier, à condition que les distances requises soient respectées par rapport au tuyau de cheminée.

L'installation d'un pare-feu du plafond est nécessaire :

Remarque : Au Canada, un CAS10 doit également être installé. Consultez les instructions fournies avec l'ensemble.

- Voir les figures 5.5, 5.6 et 5.7.
- Si le bouclier thermique du grenier est pré-roulé, continuez. S'il s'agit d'une partie plate, essayez de l'enrouler pour faciliter l'enroulement autour de la cheminée.
- Pré-courbez toutes les languettes en haut à 45°.
- Enroulez le bouclier (autour de la cheminée, si elle est déjà installée) jusqu'à ce que vous ayez un chevauchement et que les trois orifices correspondent, sur chaque côté (larges orifices sur le dessus).
- Insérez les trois vis dans les orifices correspondants pour former un tube en commençant par le bas.
- Plier les languettes au fond du tube vers l'intérieur jusqu'à 90° pour maintenir le dégagement de la cheminée.
- Déposez le bouclier thermique d'isolation sur le pare-feu du plafond en dessous.
- Collez du ruban adhésif sur les ouvertures autour du fond.

Si vous désirez faire un bouclier ou une barrière personnalisée, suivez ces lignes directrices :

- Il est préférable d'utiliser du métal, bien que n'importe quel matériau suffisamment rigide pour retenir l'isolant puisse être utilisé.

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! Il n'est pas recommandé d'utiliser du carton ou d'autres matériaux qui peuvent plier sous l'humidité ou d'autres conditions environnementales.

- Le bouclier ou la barrière doit être suffisamment grand pour s'étendre au-dessus de l'isolant et empêcher l'isolant soufflée de se répandre dans la cavité et pour recevoir la quantité d'isolant requise par le Code national du bâtiment.
- Respectez les dégagements prescrits autour de la cheminée.
- Confirmez les instructions et les codes locaux pour plus de détails.

Confirmez de nouveau l'assemblage de la cheminée

Continuez d'assembler les sections de cheminée, jusqu'à ce qu'elles passent à travers les pare-feux du plafond, le cas échéant. Ce faisant, surveillez la hauteur et les limitations de longueurs de cheminée non supportées, données à la rubrique 5.

Confirmez chaque section en tirant légèrement à partir du dessus, pour assurer que l'engagement est adéquat, avant d'installer les sections subséquentes. Si elles ont été reliées adéquatement, elles ne se dégageront pas lors de l'essai.




Figure 5.5 Préparer le bouclier thermique d'isolation du grenier




Figure 5.6 Installer le bouclier thermique d'isolation du grenier (pare-feu au-dessus du plafond)




Figure 5.7 Installer le bouclier thermique d'isolation du grenier (pare-feu sous le plafond)

G. Pénétration du toit

- Reportez-vous à la figure 5.8.
- Passez un fil de plomb à partir du toit au centre de la cheminée.
- Menez un clou à travers le toit pour marquer le centre du conduit.
- À partir de chaque côté du clou, mesurez et marquez l'emplacement de l'ouverture de 432 mm x 432 mm (17 po x 17 po).
- Mesurez l'ouverture à l'horizontale; la longueur réelle peut être plus large, selon l'inclinaison du toit.
- Coupez et coffrez l'ouverture.

installer le solin

- Assemblez la cheminée pour qu'elle passe à travers l'ouverture coffrée.
- Glissez le solin par-dessus la cheminée.

AVIS : Les bardeaux de toit doivent être sous la plaque du solin, sur le côté inférieur d'un toit en pente et au-dessus de la plaque du solin, sur les côtés et le dessus

- Clouez le solin au toit. Gardez des écarts minimaux entre la plaque du solin et le toit.
- Calfeutrez la plaque de solin et la jonction du toit ainsi que le joint vertical sur le solin. Toutes les têtes des clous doivent être calfeutrées avec un scellant pour toiture.
- Calfeutrez le joint de chevauchement de toutes les sections du conduit exposées, situées au-dessus de la ligne de toit pour empêcher les fuites.




Figure 5.8 Construction au plafond et au grenier

H. Installer le coffrage et le couvercle de coffrage

- Vous DEVEZ utiliser un couvercle de coffrage dans une installation de coffrage. Les couvercles de coffrage peuvent être construits sur place.
- Ajoutez un bord replié et larmier pour empêcher l'eau de s'écouler dans le coffrage.
- Ajoutez un col brasé, soudé ou de fibre de verre de 51 mm (2 po) autour de l'ouverture du conduit, pour empêcher la pénétration d'eau.
- Laissez un écart de 3 mm (1/8 po) autour du conduit.
- Inclinez le recouvrement du coffrage vers le bas à partir de l'ouverture.

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! NE PAS calfeutrer le conduit jusqu'au collier supérieur du coffrage.

- Calfeutrez tous les joints d'assemblage pour empêcher les fuites.




Figure 5.9 Construction du couvercle de coffrage

I. Exigences relatives au chapeau de l'extrémité

- Installez une bouche d'évacuation approuvée et homologuée pour ce système de foyer.
- Il ne doit pas se trouver à un endroit où la neige ou d'autres matériaux risquent de la boucher.
- Il doit être loin des arbres et autres structures.
- Le fond du chapeau de l'extrémité doit être à au moins 0,91 m (3 pi) au-dessus du toit ET à au moins 0,61 m (2 pi) au-dessus de toute partie du toit à moins de 3,05 m (10 pi).

J. Installation du chapeau de l'extrémité




Installez les sections de cheminée jusqu'à l'enveloppe du coffrage.



- Calfeutrez le joint de chevauchement de toutes les sections du conduit exposées, situées au-dessus de la ligne de toit pour empêcher les fuites.
- Se reporter aux instructions du chapeau de l'extrémité

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! Le chevauchement minimal du chapeau de l'extrémité au conduit (comme illustré dans les illustrations suivantes) DOIT être respecté ou la cheminée peut se séparer du chapeau de l'extrémité. La séparation permet aux étincelles, à la chaleur et aux braises de s'échapper.

AVIS : Peignez le chapeau de l'extrémité avec une peinture antirouille pour protéger contre les effets de la corrosion sur les pièces exposées aux intempéries.

Remarque : Les chapeaux de l'extrémité de la série 400 sont disponibles au Canada SEULEMENT.





6 Carénages

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! Les carénages doivent être construits comme indiqué. Une mauvaise construction peut surchauffer le dessus du coffrage.

Les carénages peuvent être construits sur place lorsque les codes de construction régionaux le permettent.

AVIS : Certains codes régionaux exigent un carénage homologué inscrit sur la liste de l'Agence. Consultez les responsables locaux du bâtiment.

Les carénages doivent être construits avec de l'acier aluminisé d'une épaisseur de minimum 0,01 mm

Certains carénages nécessitent un écran anti-rayonnement. À utiliser où cela est spécifié.

A. Écran anti-rayonnement

L'écran anti-rayonnement doit être construit de tôles d'acier d'au minimum 26 ga d'épaisseur.





Figure 6,1 Écran anti-rayonnement

B. Carénages fabriqués sur place

Les conceptions suivantes de carénages fabriqués sur place ont été testées pour les foyers et les chapeaux des extrémités du terminal HHT.

1. Carénage supérieur ouvert

Les chapeaux TR11/TR11T TV (à ventilation supérieure) ne nécessitent pas de protection contre les radiations.



	TR11/11T	TR11/11T TV
Min. Dimensions de la base		
po	32 x 32	26 x 26
mm	813 x 813	660 x 660
	Écran anti-rayonnement requis	Écran anti-rayonnement non requis.
Min. Dimensions du dessus		
po	29 x 29	23 x 23
mm	737 x 737	584 x 584
Min. Largeur d'ouverture		
po	26 x 26	20 x 20
mm	660 x 660	508 x 508

Figure 6.2 Dimensions du carénage à toit ouvert (avec écran anti-rayonnement)

Les chapeaux TR11 et TR11T nécessitent un écran anti-rayonnement, sauf s'ils sont installés partiellement au-dessus de l'enveloppe. Le chapeau TR doit être relevé aux dimensions minimales (ou plus) au-dessus du carénage. Se référer à la figure 6.3.





Figure 6.3 Carénage et chapeau Série TR sans écran anti-rayonnement


2. Carénage de style boîte aux lettres

Écran anti-rayonnement requis



3. Carénage de style toiture

Écran anti-rayonnement requis



7 Finition

A. Matériau de finition

Se référer à la Section 1 pour les matériaux combustibles/non-combustibles. Se reporter à la Figure 7.1 pour la zone incombustible.

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! Vous devez respecter les dégagements.

- N'utilisez que de matériau de charpente incombustible sous les divisions de sécurité.
- Ne PAS utiliser de panneaux de plâtre, du bois ou d'autres matériaux inflammables pour entourer ou recouvrir la zone incombustible.
- **NE RECOUVREZ PAS** de matériaux inflammables le devant d'un foyer en métal.
- Installer les matériaux inflammable au-dessus, sur le devant et sur les côtés, conformément aux dégagements spécifiés.




Figure 7.1 Revêtement incombustible




Figure 7.2 Façade décorative

B. Prolongement, construction et finition de l'âtre

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! Des températures élevées, des étincelles, des braises ou d'autres matériaux enflammés tombant du foyer peuvent mettre feu au plancher ou aux surfaces inflammables cachées.

- Les bandes en métal protectrices de l'âtre DOIVENT être installées.
- Les prolongements de l'âtre DOIVENT être installés exactement comme spécifié.

Un prolongement de l'âtre doit être installé sur tous les foyers, pour protéger le plancher inflammable devant le foyer à la fois de la chaleur radiante que des étincelles.

- Vous DEVEZ utiliser un prolongement de l'âtre avec ce foyer.
- Reportez-vous à la figure 7.3 pour les dimensions minimales.
- Ce foyer a été testé et est approuvé pour une utilisation avec un prolongement de l'âtre isolé à une valeur minimale de Valeur R de 1,03.
- Le matériau de prolongement de l'âtre DOIT être recouvert de carreaux de céramique, de pierre ou d'autre matériau incombustible.
- Les matériaux fabriqués pour l'âtre ont habituellement une valeur publiée de **Valeur R** (résistance à la chaleur) ou de **Valeur k** (conductivité de la chaleur). Reportez-vous à la formule dans le tableau 7.1 pour convertir une valeur k à une valeur R.
- Reportez-vous au tableau 7.2 pour les solutions de remplacement de l'isolation du prolongement de l'âtre.

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie!

Hearth & Home Technologies se dégage de toute responsabilité pour la décoloration, le fendillement ou d'autres défauts de matériau de finition, à cause de l'exposition à la chaleur ou à la fumée.

- Choisissez soigneusement les matériaux de finition.

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie!

- Maintenir les dégagements.
- Utilisez uniquement des matériaux incombustibles sous les divisions de sécurité, un matériau tel que le panneau de ciment est acceptable.
- Les charpentes ou le matériau de finition utilisés à l'avant ou devant le foyer, plus petits que les minimums homologués doivent être entièrement construits avec des matériaux incombustibles (ex. : poutres d'acier, panneaux de béton, etc.).

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie!


Les prolongements de l'âtre ne doivent être installés que comme illustré, pour empêcher les températures élevées de survenir sur des matériaux combustibles cachés.

Tableau 7.1

$$R = 1/k \times \text{pouces d'épaisseur}$$

Tableau 7.2

Solutions de remplacement d'isolation du prolongement de l'âtre, Valeur R = 1,03			
Matériel	k par pouce d'épaisseur	r par pouce d'épaisseur	Minimum épaisseur requis
Hearth & Home HX3, HX4	0,49	2,06	13 mm
USG Micore 300™	0,49	2,06	13 mm
Panneau de ciment USG Durock™	1,92	0,52	51 mm
Mortier de ciment	5,0	0,20	130 mm
Brique traditionnelle	5,0	0,20	130 mm
Carreau de céramique	12,50	0,08	311 mm
Armstrong™ Privacy Guard Plus	0,46	2,18	13 mm
Marbre	14,3-20,0	0,07-0,05	371 - 517 mm



1. Foyer encastré au ras du sol et rehaussement du prolongement de l'âtre jusqu'au bas de l'ouverture de la boîte à feu

Un plancher incombustible d'un minimum de 508 mm (20 po) devant et de 305 mm (12 po) de chaque côté de l'ouverture du foyer est requis (voir la figure 7.8).

La charpente de l'âtre doit être construite de matériaux incombustibles (comme une charpente métallique ou un matériau équivalent) et placée sur des HX3(s), HX4(s), ou un matériau équivalent.

Lors de la création de la plate-forme, tenir compte de l'épaisseur des matériaux de finition incombustibles.

Scellez les écarts entre le prolongement de l'âtre et le devant du foyer avec une perle de scellant ou de coulis incombustible.




Figure 7.5 Détails du prolongement de l'âtre de la plateforme surélevée




Figure 7.4 Construction d'un prolongement de l'âtre




Figure 7.6 Cadre de prolongement de l'âtre à plate-forme surélevée




Figure 7.7 Finition du prolongement de l'âtre à plate-forme surélevée

Parements en vinyle

Les parements en vinyle sont sensibles à la chaleur. Il est recommandé qu'un prolongement de l'âtre ait une profondeur minimale de 48 pouces lorsque vous utilisez un revêtement de sol en vinyle jusqu'au mur. Voir la figure 7.4.

Avis : Les dégagements qui ne respectent pas les directives minimales peuvent entraîner des dommages ou un gauchissement du parement en vinyle et sont effectués aux risques et périls de l'installateur ou du propriétaire.

Hearth and Home Technologies ne recommande pas les revêtements de sol en vinyle à base d'adhésif en raison de l'expansion thermique. Un plancher de style flottant peut être utilisé, mais il atteindra des températures allant jusqu'à 43°C ou 110°F (sur la base d'une température ambiante de 21°C ou 70°F). Consultez les spécifications des parements de sol du fabricant pour vous assurer de leur compatibilité.


2. Prolongement de l'âtre surélevé et foyer surélevé

Un plancher incombustible d'un minimum de 508 mm (20 po) devant et de 305 mm (12 po) de chaque côté de l'ouverture du foyer est requis.

La charpente de l'âtre doit être construite de matériaux non combustibles (comme une charpente métallique ou un matériau équivalent) et placée sur du HX4, ou un matériau équivalent. Voir la figure 7.8.

Lors de la création de la plate-forme, tenir compte de l'épaisseur des matériaux de finition incombustibles.

Scellez les écarts entre le prolongement de l'âtre et le devant du foyer avec une perle de scellant ou de coulis incombustible.




3. Ouverture d'évacuation et prolongement de l'âtre au ras du plancher

Un plancher incombustible d'un minimum de 508 mm (20 po) devant et de 305 mm (12 po) de chaque côté de l'ouverture du foyer est requis.

La charpente de l'âtre doit être construite de matériaux non combustibles (comme une charpente métallique ou un matériau équivalent) et placée sur des HX3(s), HX4(s), ou un matériau équivalent.

Lors de la création de la plate-forme, tenir compte de l'épaisseur des matériaux de finition incombustibles.

Scellez les écarts entre le prolongement de l'âtre et le devant du foyer avec une perle de scellant ou de coulis non combustible.




C. Matériau d'étanchéité incombustible

Après avoir terminé la charpente et appliqué les matériaux de revêtement sur la charpente, on doit utiliser une perle de scellant incombustible pour fermer tout écart sur le dessus et les côtés, entre l'âtre et le foyer.

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie!

Hearth & Home Technologies se dégage de toute responsabilité pour la décoloration, le fendillement ou d'autres défauts de matériau de finition, à cause de l'exposition à la chaleur ou à la fumée.

- Choisissez soigneusement les matériaux de finition.



⚠ AVERTISSEMENT

NE RECOUVREZ PAS L'OUVERTURE D'ÉVACUATION avec des matériaux de finition.

No cubra el hueco de la chimenea con materiales de acabado.

MATÉRIAU DE REVÊTEMENT
MATÉRIAU FRONTAL

LINTEL BAR
BARRA DINTEL

NE PAS COUVRIR L'OUVERTURE DE NO CUBRIR ABERTURA DE LA CHIMENEA

COMBLER L'ÉCART
SELLAR EL ESPACIO

****RETIRER L'ÉTIQUETTE AVANT D'APPLIQUER LA FINITION****
****RETIRE LA ETIQUETA ANTES DE APLICAR EL ACABADO****

**🔥 Risque d'incendie!
Riesgo de Incendio!**

Il ne doit y avoir AUCUN ESPACE NI AUCUNE FENTE entre le matériau de revêtement et la façade de l'appareil. Comblez les interstices ou les vides avec du mortier, du coulis ou un mastic résistant aux hautes températures.

NO debe haber ESPACIOS NI VACÍOS entre el material de revestimiento y el frente del aparato. Selle los huecos o vacios con mortero, lechada o sellador de alta temperatura.

4017-289 rév. D

Étiquette INCOMBUSTIBLE attachée à l'écran Firescreen par le fabricant.

D. Manteau de foyer et saillie du mur

Le manteau de foyer inflammable peut avoir une profondeur maximale de 305 mm (12 po) positionné à 305 mm (12 po) au-dessus de l'ouverture d'évacuation. Les pièces de garniture inflammables qui ne dépassent pas 38 mm (1 1/2 po) de la face du foyer peuvent être placées à au moins 152 mm (6 po) à partir du haut de la façade décorative. La garniture inflammable ne doit pas recouvrir :

- les surfaces métalliques du foyer
- lorsque le panneau incombustible est placé sur les surfaces métalliques
- l'espace entre la face métallique du foyer et les membranes de la charpente



Un manteau de foyer incombustible peut être placé plus bas que la figure 7.13, mais tous les matériaux de construction qui construisent le mur doivent être remplacés par incombustibles.

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie!

Vous devez sceller le matériau de finition sur le foyer.


Hearth & Home Technologies se dégage de toute responsabilité pour la décoloration, le fendillement ou d'autres défauts de matériau de finition, à cause de l'exposition à la chaleur ou à la fumée.

- Choisissez soigneusement les matériaux de finition.



E. Parois latérales/Encadrements

- Les parois latérales combustibles adjacentes doivent être situées à un minimum de 610 mm (24 po) de l'ouverture du foyer.
- Les pieds de cheminée, les encadrements et les contre-murs, qu'ils soient inflammables ou incombustibles, peuvent être construits comme indiqué à la figure 7.14.



8 Configuration du foyer

A. Ensemble de panneaux réfractaires en caisse

- Les panneaux réfractaires sont expédiés dans une caisse solide comprenant 3 à 4 plateaux destinés à accueillir les panneaux réfractaires individuellement.
- Enlevez le couvercle de la caisse pour accéder aux panneaux réfractaires.
- Retirez toutes les supports en cornière de la caisse.
- Utilisez un pinceau propre pour enlever toute poussière accumulée sur le panneau réfractaire avant de le retirer de la caisse. Voir Figure 8.



Figure 8 Brique réfractaire propre

- Enlevez l'écran pare-fumée en retirant cinq vis (en commençant d'un côté : retirez deux, sautez une, retirez une, sautez une, retirez deux). Voir les figures 8.1 et 8.2.



Figure 8.1 Enlevez l'écran pare-fumée

Nous recommandons deux installateurs pour la pose de pierres de cheminée et de briques réfractaires!




Figure 8.2 Enlevez l'écran pare-fumée

- Placez la partie inférieure de la brique réfractaire arrière contre l'arrière du foyer et centrez-la d'un côté à l'autre. Voir la figure 8.3. Assurez-vous de le positionner de sorte que l'encoche soit en haut.




Figure 8.3 Installer la brique réfractaire arrière

- Fixez en place avec la pièce de retenue réfractaire et les vis fournies avec le foyer. Voir la figure 8.4.




Figure 8.4 Fixez le réfractaire arrière

Remarque : Pour assurer une installation adéquate, les alvéoles d'évacuation de gaz dans les réfractaires latéraux doivent être positionnées vers l'arrière du foyer. Voir la Figure 7.13.

- Placez le réfractaire latéral dans le foyer. Positionnez-le vers l'avant du foyer et faites-le glisser vers l'arrière. Voir les figures 8.5 et 8.6. Répétez pour la deuxième brique réfractaire latéral.




Figure 8.5 Installation de la brique réfractaire latérale



Figure 8.6 Brique réfractaire latérale installée

- Faites glisser les pièces de retenue de la grille dans les encoches au bas du réfractaire arrière de chaque côté comme indiqué dans les figures 8.7 et 8.8. Placez-en un de chaque côté de la brique réfractaire arrière.



Figure 8.7 Faites glisser le support de fixation pour grille dans l'encoche



Figure 8.8 Support de fixation pour grille

- Remplacez la pierre de l'âtre.
- Placez la grille dans le foyer et faites glisser les pattes arrière dans les supports pour maintenir la grille en place.
- Remplacez l'écran et le pare-fumée.

B. Provision de bûches au gaz/allumeur de gaz

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie ou d'asphyxie! À n'utiliser qu'avec des combustibles solides à base de bois ou des appareils décoratifs au gaz. Un feu de gaz provoque de la fumée.

- Le registre doit être verrouillé entièrement ouvert quand les bûches de gaz sont installées.

Un allumeur certifié de bûches de gaz et un ensemble décoratif de bûches de gaz peuvent être placés dans ce foyer.


Bûches à gaz ventilées

- L'entrée maximale est 100 000 BTU par heure.
- L'appareil de gaz décoratif doit être certifié conformément à la norme **ANSI Z21.60/CSA 2.26** pour l'« Installation d'Appareils Décoratifs au Gaz dans des Foyers à Évacuation ».
- Doit être installé en conformité avec le **National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1** et **Natural Gas Installation Code, CAN/CGA-B149.1-M95** ou le **Propane Installation Code, CAN/CGA-B149.2-M95**.
- Un ensemble de bûches au gaz doit incorporer une fermeture de gaz.
- L'ensemble de bûches au gaz nécessite que le registre soit verrouillé entièrement ouvert.
- Un système automatique homologué de registre avec un interrupteur de sécurité ne peut être utilisé dans le foyer qu'avec les ensembles de bûches au gaz listées et compatibles. Voir les instructions du fabricant relatives au système de registre.
- Des alvéoles défonçables sont fournies de chaque côté du foyer et dans les réfractaires pour un conduit en fer de 13 mm (1/2 po).
- Scellez le réfractaire autour du conduit en utilisant le mortier du foyer ou un scellant incombustible.

Bûches à gaz non ventilées

ATTENTION! Si un appareil à gaz non ventilé est installé dans le foyer, l'appareil à gaz ne doit fonctionner que lorsque la porte vitrée du foyer est complètement ouverte (si elle est incluse). Seuls les ensembles de bûches à gaz non ventilés qui ont été recherchés pour être conformes à la norme pour les chauffages d'ambiance non ventilés, ANSI Z211.11.2, doivent être installés dans ce foyer. Si un appareil à gaz non ventilé est installé, il doit comporter un dispositif d'arrêt automatique et être installé conformément au National Fuel Gas Code Z223.1, dernière édition.

AVERTISSEMENT! Ne faites pas fonctionner un ensemble de bûches à gaz non ventilées dans ce foyer avec la cheminée retirée.



C. Foyer encastré à bois

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! Une installation incorrecte des inserts à bois peut entraîner une surchauffe du foyer ou du système de cheminée.


Si un foyer encastré à bois est installé dans ce foyer, Hearth & Home Technologies recommande la doublure complète de cheminée.

- Les ouvertures d'air de refroidissement au sommet de la cheminée ne doivent pas être obstruées de quelque manière que ce soit.
- Hearth & Home Technologies recommande de fixer le conduit de raccordement au sommet du foyer et d'utiliser le chapeau certifié pour ce système de foyer.


9 Documents de référence

A. Composants de la cheminée

Catalogue n°		Description
ÉTATS-UNIS	CANADA	
CAK5A	CAK5A	Ensemble de prise d'air extérieur
ID4/ID6	ID4	Conduit isolé/Air extérieur
UD4/UD6	UD4	Conduit non isolé/Air extérieur
	SLA10	279-254 mm (11-10 po) Adaptateur
SL1106	SL406	Section de cheminée - 152 mm (6 po) de long
SL1112	SL412	Section de cheminée - 305 mm (12 po) de long
SL1118	SL418	Section de cheminée - 457 mm (18 po) de long
SL1136	SL436	Section de cheminée - 914 mm (36 po) de long
SL1148	SL448	Section de cheminée - 1219 mm (48 po) de long
SL11	SL4	Stabilisateur de cheminée
	CAS10	Ensemble du bouclier thermique du grenier
SL1130	SL430	Dévoisement/conduit de reprise de cheminée - 30 degrés
FS538	FS538	Pare-feu pour plafond - droit
FS540	FS540	Pare-feu pour plafond - 30 degrés
AS10	AS10	Bouclier thermique d'isolation du grenier droit, 610 mm (24 po)
JB577	JB577	Bande de jonction de cheminée
CB576	CB576	Support de cheminée
RF570	RF570	Solin de toit - Plat jusqu'à inclinaison 6/12
RF571	RF571	Solin de toit - Inclinaison de 6/12 à 12/12
TR11	TR444	Chapeau de l'extrémité rond
TR11T-B	TR442	Chapeau de l'extrémité rond télescopique
TCT1175		Chapeau de l'extrémité d'argile
ST1175	ST475	Chapeau de l'extrémité carré
TR-TVK	TR-TVK	Ensemble d'évacuation supérieure TR
DTO134	s.o.	Petit chapeau décoratif octogonal
DTO146	s.o.	Grand chapeau décoratif octogonal
DTS134	s.o.	Petit chapeau décoratif carré
DTS146	s.o.	Grand chapeau décoratif carré
LDS33	LDS33	Carénage décoratif - 91 x 91 cm (3 x 3 pi)
LDS46	LDS46	Carénage décoratif - 1,22 x 1,83 m (4 x 6 pi)
LDS-BV	LDS-BV	Carénage décoratif - 660 mm x 660 mm (26 po x 26 po)
		Carénages construits sur place (Voir « Chapeau de l'extrémité du foyer de brûlage au bois »)
CT-11A-B	s.o.	Adaptateur - Peut être utilisé avec les chapeaux suivants
	s.o.	Série CT
	s.o.	Série DT



Ensemble de prise d'air extérieur CAK5A




Sections de cheminée

Catalogue n°		A		B	
ÉTATS-UNIS	CANADA	po	mm	po	mm
SL1106	SL406	6	152	4-3/4	121
SL1112	SL412	12	305	10-3/4	273
SL1118	SL418	18	457	16-3/4	425
SL1136	SL436	36	914	34-3/4	883
SL1148	SL448	48	1219	46-3/4	1187


A = Longueur réelle
B = Longueur réelle (longueur de partie de cheminée après qu'elle soit emboîtée dans une autre)





Adaptateur SLA10




Stabilisateur de cheminée SL11/SL4



Ensemble du bouclier thermique du grenier




Dévoiemnts/conduits de reprise SL1130/SL430




**Diamètre une fois assemblé
: 432 mm/17 po
Hauteur : 610 mm/24 po**


Bouclier thermique d'isolation du grenier droit AS10



JB577 Bande de jonction de cheminée




CB576 Support de cheminée




**TR-TVK Ensemble
d'évacuation supérieure**


Catalogue n°	A	B	
FS538	0 degrés	368 mm	17 po
FS540	30 degrés	660 mm	26 po




RF570 Solin de toit




RF571 Solin de toit




CT11-Adaptateur A




TR11T - Chapeau de l'extrémité rond télescopique




TCT1175 - Chapeau de l'extrémité d'argile



ST1175 - Chapeau de l'extrémité carré



TR11/TR444 - Chapeau de l'extrémité rond



DTS134/146-BK/CP


DTO134/146-BK/CP

Chapeaux décoratifs


DTO134-BK/CP	A	B	C
po	34	20	24
mm	864	508	610
DTO146-BK/CP			
po	46	22-3/4	26
mm	1168	577	660

DTS134-BK/CP	A	B	C
po	34	21-3/16	24
mm	864	538	610
DTS146-BK/CP			
po	46	21-3/16	26
mm	1168	538	660




B. Composants facultatifs



Conduit isolé ID4, 102 mm (4 po) conduit isolé
Conduit isolé ID6, 152 mm (6 po) conduit isolé





UD4 Conduit non isolé de 102 mm (4 po)
conduit isolé
UD6 Conduit non isolé, 152 mm (152 mm)
conduit isolé



LDS33/LDS46 Carénage décoratif

Catalogue n°	A		B		C		D	
	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
LDS33	36	914	36	914	8,5	216	11	279
LDS46	48	1219	72	1829	8,5	216	11	279

**LDSCPM - Ensemble de poteaux d'angle
(pour les tailles personnalisées)**



LDS-BV Carénage décoratif

Catalogue n°	A	B	C	E	E
	LDS-BV	po. 26	12,5	15,5	22
	mm 660	318	15-1/2	533	584

Heat & Glo, une marque de Hearth & Home Technologies
7571 215th Street West, Lakeville, MN 55044
www.heatnglo.com

Veuillez contacter votre concessionnaire Heat & Glo pour toute question.

Pour obtenir l'emplacement du concessionnaire Heat & Glo le plus proche, veuillez visiter www.heatnglo.com.